



INFRICO MR SERISE

天板600×400mmが収納できる、作業性抜群なコールドテーブル。
 コールドテーブル上の御影石、庫内照明は標準装備。
 洗練されたスタイリッシュなデザインはオープンキッチンに最適。
 扉の種類はガラス・ステンレスの2タイプ。
 扉数は前面2枚・3枚または前後面4枚・6枚の4タイプ。




型式：MR-3G ガラス仕様【前面3枚扉】

MR-2G インフリコ コールドテーブル

- 外形寸法：幅1620×奥行800×高さ860
- 電 源：単相200V 690W 50/60Hz
- 冷媒ガス：R134a
- コンプレッサー：空冷/0.4HP
- 内形寸法：400×600×10段
- 内容量：360ℓ 片面ガラス2枚扉

MR-4G インフリコ コールドテーブル

- 外形寸法：幅1620×奥行800×高さ860
- 電 源：単相200V 690W 50/60Hz
- 冷媒ガス：R134a
- コンプレッサー：空冷/0.4HP
- 内形寸法：400×600×10段
- 内容量：360ℓ 両面ガラス4枚扉



※ガラス・ステンレス仕様の外形寸法は同じです。※型式末尾G=ガラス仕様 S=ステンレス仕様



型式：MR-3S ステンレス仕様【前面3枚扉】

MR-3G インフリコ コールドテーブル

- 外形寸法：幅2185×奥行800×高さ860
- 電 源：単相200V 740W 50/60Hz
- 冷媒ガス：R134a
- コンプレッサー：空冷/0.4HP
- 内形寸法：400×600×15段
- 内容量：565ℓ 片面ガラス3枚扉

MR-6G インフリコ コールドテーブル

- 外形寸法：幅2185×奥行800×高さ860
- 電 源：単相200V 740W 50/60Hz
- 冷媒ガス：R134a
- コンプレッサー：空冷/0.4HP
- 内形寸法：400×600×15段
- 内容量：565ℓ 両面ガラス6枚扉

